

Технические данные плавких предохранителей напряжением до 1000 В

Тип и конструкция предохранителя	Номинальный ток патрона, А	Номинальный ток плавкой вставки, А	
ПР2 Закрытый, патрон разборный, без заполнителя, вставка фигурная из цинка	15	6; 10; 15	
	60	15; 20; 25; 60;	
	100	60; 80; 100	
	200	100; 125; 160; 200	
	350	200; 225; 260; 300; 350	
	600	350; 430; 500; 600	
ПН2 Закрытый, патрон разборный, с заполнителем, вставка из листовой меди с оловянным шариком	100	30; 40; 50; 60; 80; 100	
	250	100; 120; 150; 200; 250	
	400	200; 250; 300; 350; 400	
	600	300; 400; 600	
НПН Закрытый, патрон неразборный, с заполнителем, вставка из меди с оловянным шариком	15	6; 10; 15	
	60	15; 20; 25; 35; 45; 60	
НПР Закрытый, патрон разборный, с заполнителем, вставка из меди с оловянным шариком	100	60; 80; 100	
	200	100; 125; 160; 200	
ПРС Однополюсный резьбовой, разборный, с заполнителем	6	1; 2; 4; 6	
	20	10; 16; 20	
	33	25; 40; 63	
ППЗ1 С токоведущими частями из алюминия			
	ППЗ1-29	63	4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 20; 25; 32; 40; 50; 63
	ППЗ1-33	160	50; 63; 80; 100; 125; 160
	ППЗ1-35	250	125; 160; 200; 250
	ППЗ1-39	530	200; 250; 320; 400; 500; 630

Технические данные автоматических воздушных выключателей

Серия	Номинальный ток, А	Номинальный ток расцепителя, А	Кратность тока срабатывания максимального расцепителя	Коэффициент надежности срабатывания
ВА-51-37	400	250; 320; 400	10Inр	1,25
ВА-52-39	630	250; 320; 400; 500 630	12Inр 10Inр	1,25
ВА-55-31	100	25; 40; 63; 100	2;3;5;7;9Inр	1,2
ВА-57-31	100	16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	400; 800; 1200	1,3
ВА-57-35	250	16; 20; 25 31,5; 40; 50 63; 80; 100; 125 160 200; 250	320 630 1250 1600 2500	1,3
ВА-51Г-25	25	5,0; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25	7;10Inр	1,25
ВА-51-25	25	0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25	14Inр	1,25
АЕ2036	25	0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25	12Inр	1,25
АЕ2046	63	2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63	12Inр	1,25
АЕ2056	100	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	12Inр	1,25
АЕ2066	160	16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160	12Inр	1,25
А3716Б	160	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 100; 125; 160	630 630; 1600 630; 1600	1,25
А3726Б	250	160; 200; 250	2500	1,25
А3736Б	400	400	4000	1,25